



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Návod k použití a požadavky na údržbu po celou dobu životnosti

Linkový plnojádrový závěsný porcelánový izolátor VZL 50/435 a VZL 70/530

Linkový plnojádrový keramický závěsný izolátor VZL 50/435 a VZL 70/530 jsou používány na linkách se jmenovitým napětím 22 kV a 35 kV.

EPL a.s. běžně nedodává paličku a závlačky.

Při manipulaci s izolátorem je nutno se vyvarovat nárazů izolačního tělesa o jiné tvrdé předměty z důvodu křehkosti keramického materiálu a možnosti jeho poškození.

Izolátor se montuje čistý, bez mastného a jiného znečištění povrchu.

Izolátor je možno použít pouze na linky vedení odpovídající označení typovým razítkem.

Izolátor je určen do teplot od -30°C do $+40^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkosti okolního vzduchu až do 100% (při $16,5^{\circ}\text{C}$).

Dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění je tento keramický materiál zařazen mezi ostatní odpady – taška a keramické výrobky (č. odpadu 170103) – jsou využitelné skládky běžného typu.

Izolátor je dodáván ve vratných dřevěných latěních.

Požadavky na údržbu:

Žádná zvláštní údržba izolátoru není během provozu vyžadována.

Doba technické životnosti je min. 30 let.
Záruční doba min. 24 měsíců.

Ing. Petr Milota
Pověřený člen představenstva