

Inštrukcie na inštaláciu

Tabuľka na upevnenie pomocou pásky s obdĺžnikovými otvormi.

Inštalácia sa vykonáva pomocou pásovej nehrdzavejúcej pásky umiestnenej cez otvory v tabuľke a obalenej okolo tyče. Páska je utiahnutá špeciálnym zariadením a potom je jej prebytok orezaný.

Tabuľka na upevnenie pomocou skrutiek s okrúhlymi otvormi.

Inštalácia sa uskutoční umiestnením tabuľky na miesto inštalácie, označením miest otvorov a následným zaskrutkovaním skrutiek v závislosti od povrchu: priamo do povrchu, alebo do predtým namontovaných hmoždínok.

Inštrukcie na používanie

Aby sa zachovali dlhodobé funkčné vlastnosti všetkých tabuľiek, je potrebné udržiavať ich v správnom stave a v čistote vrátane predných strán, ktoré nesú informácie, zadných strán a držadiel.

Na údržbu a čistenie všetkých tabuľiek sa používajú všetky dostupné zvlhčovacie prostriedky bez abrazívnych častíc, ktoré sa bežne odporúčajú na čistenie vysoko kvalitných náterov s vysokým leskom. Použité zvlhčovacie prostriedky musia byť úplne bez akýchkoľvek častíc spôsobujúcich trenie.

Chemické zloženie čistiaceho prostriedku nesmie obsahovať chemicky agresívne rozpúšťadlá, vysoko aktívne bielidlá a oxidačné látky.

Na umývanie používajte ručné čistiace nástroje, napr. mäkké špongie, mäkké kefy z prírodných štetín, rotujúce kefy z prírodnej mäkké štetiny atď. Nie je dovolené používať kefy, kefy alebo handry, ktoré z dôvodu tuhosti štetín alebo materiálu môžu spôsobiť poškriabanie, škrabance alebo iné poškodenie umytých povrchov.

Tabuľky sa môžu umývať mechanickým zariadením, ako napr jednotky vytvárajúce penu, nízkotlakové čerpadlá s dýzami s regulovaným prietokom roztoku čistiaceho prostriedku (napríklad komerčne dostupné prístroje „Karcher“ a podobne).

