


Pokyny na inštaláciu nosnej svorky SC 4150

Použitie:

Používa sa na zavesenie izolovaných káblov, ako sú hlavné vedenia a pripojky s prierezom 4 x 150 mm². Všetky hliníkové a nerezové konštrukcie sú vhodné na použitie vo vysoko vlhkom prostredí a v náročných poveternostných podmienkach.

Konštrukcia:

- Vhodné pre uhly ohybu do 30°.
- Telo je vyrobené z hliníkovej zliatiny, pánt a konektor sú z nehrdzavejúcej ocele.
- Otvor na zavesenie má krúžok z nehrdzavejúcej ocele, ktorý zabraňuje opotrebovaniu spôsobenému vibráciami.
- Pomocou držiaka PSY/H je možné dosiahnuť uhol ohybu od 30° do 60°.



Inštalácia:

Zaveste svorku na hák umiestnený na stípe.

Odskrutkujte skrutku, aby ste oddelili dve časti krytu. Vložte káblový zväzok do gumeného puzdra. Puzdro má drážku pozdĺž osi otvoru, čo umožňuje jeho otvorenie a uloženie káblového zväzku. Zatvorte držiak podľa krokov otvárania, ale v opačnom poradí. Skrutku pevne utiahnite pomocou nástrčného kľúča alebo očkového kľúča.